



ISOLATØRENS FORETRUKNE VALG

Woodfibre er Svensk trefiber isolasjon med høy isoleringsverdi.

Den tar opp og transporterer fukt så fuktskader unngås. Den høye isoleringsevnen, kombinert med fukttransport og enkel installasjon gir Woodfibre flere sterke fordeler fremfor andre lignende isolasjonsmaterialer.

Wood fiber er laget av rene granfibrer (trefiber) tilsatt ett flammehemmende bindemiddel.

Som løs ull har den masse stillestående luft i og rundt trefiberen. Dette gir en god varmeisolerende effekt. Samtidig har den en fukttransporterende effekt som innebærer at isolasjonen medvirker til å unngå fuktskader på bygningen.

Det at isoleringens høye isolasjonsevne opprettholdes selv når den transporterer fukt, gjør Woodfibre til en svært effektiv isolering i forhold til mange andre vanlige isolasjonsmaterialer.

WOODFIBRE ER DEN FORETRUKNE ISOLASJONEN BLANT ISOLATØRER:

- Ett isoleringsmateriale for mange formål.
- Forenkler lagerhold.
- Komprimert emballasje som sikrer høy tetthet og krever liten plass.
- Brukervennlig, sprutes utover som løs ull, kan brukes i trange problemområder.
- Er ikke irriterende eller farlig for huden.
- Høy isolasjonseffekt motvirker dråpedannelser/fuktskader og påfølgende erstatningskrav fra kunder.
- Gode flammehemmende egenskaper som minsker risikoen for brannspredning.
- Gir en sterk miljøprofil ved å være en isolator som bruker miljøvennlig isolasjon.
- Rask å legge og gir et godt arbeidsmiljø.

BRUK

Woodfibre legger seg tett rundt konstruksjoner og røropplegg. Det synker ikke, lett å spraye på og gir ingen hudproblemer. Det er ingen kutting eller material rester. Dette sparer deg som isolator for dyrebar tid og sikrer økonomien i alle situasjoner.

TYPISKE BRUKSOMRÅDER ER:

- Beskyttede og verneverdige bygninger
- Nybygg
- Etterisolering

MILJØVENNLIG OG CO2 BESPARENDE:

- Woodfibre er bærekraftig og miljøvennlig.
- Woodfibre er laget av grantrefibrer fra bærekraftig svensk skogbruk og er 100% resirkulerbart.
- Den rene trefiber isolasjonen sikrer ett sunt inneklima og bruker mindre CO2 under produksjon av Woodfibre, enn mengden av CO2 trefiber isoleringen tar opp.
- Woodfibre er laget av trevirke som ikke er egnet til annet konstruksjonstrevirke og dette sikrer full utnyttelse av moderne skogbruk.

TEKNISKE DATA

Sertifisering: EN 13501-1: 2007 + A1: 2009
Emballasje: Komprimert 15 kg sekk
Bindemiddel: 5% amonumpolyfosfat
Flammehemming: 3% Vital Protect
Brann: D, s1-d0
Tetthet: 30-50 kg / m³
Lambda / Isoleringsevne: 0,037 W / (mK)
Isolasjonsegenskaper åpen konstruksjon: 0,038 W / (mK)

HAR DU FLERE SPØRSMÅL OM TREFIBERISOLERING?

Les mer på www.woodfibre.no eller kontakt daglig leder i Woodfibre Norge As - Atle Moene på tlf +47 467 41 872. Mer informasjon finner du også på produsentens nettside Woodfibre i Norden AB www.woodfibre.se eller kontakt produsenten Krister Gustafson på tlf +46 70-662 51 25.